

Заказчик:		Телефон:	
Количество:		Дата:	

Габарит выключателя		NA8-1600		NA8-2500		NA8-3200		NA8-4000		NA8-7500	
Номинальный ток In (A)		☐ 200	☐ 200	☐ 630	☐ 630	☐ 1600	☐ 1600	☐ 1600	☐ 4000	☐ 4000	
		☐ 400	☐ 400	☐ 800	☐ 800	☐ 2000	☐ 2000	☐ 2000	☐ 5000	☐ 5000	
		☐ 630	☐ 630	☐ 1000	☐ 1000	☐ 2500	☐ 2500	☐ 2500	☐ 6300	☐ 6300	
		☐ 800	☐ 800	☐ 1250	☐ 1250	☐ 3200	☐ 3200	☐ 3200	☐ 7500	☐ 7500	
		☐ 1000	☐ 1000	☐ 1600	☐ 1600		☐ 4000	☐ 4000			
		☐ 1250	☐ 1250	☐ 2000	☐ 2000						
		☐ 1600	☐ 1600	☐ 2500	☐ 2500						
Отключающая способность Icu при 400В (тип исполнения выключателя)		☐ 55кА (тип N)	☐ 66кА (тип H)	☐ 65кА (тип N)	☐ 85кА (тип H)	☐ 100кА (тип N)	☐ 85кА (тип N)	☐ 100кА (тип H)	☐ 135кА (тип N)	☐ 150кА (тип H)	
Количество полюсов		☐ 3P ☐ 4P									
Способ установки		☐ Выкатной ☐ Стационарный (NA8-7500 – только выкатной)									
Силовые присоединения		Верхние присоединения: ☐ горизонтальные ☐ вертикальные Нижние присоединения: ☐ горизонтальные ☐ вертикальные									
Электронный расцепитель		☐ Тип M (базовый) ☐ Тип H (цифровой) ☐ Тип S (интеллектуальный)									
Устройства дистанционного управления		☐ Электромагнит включения			☐ Независимый расцепитель			☐ Моторный привод			
		☐ AC230В ☐ AC400В			☐ DC220В ☐ DC110В						
Вспомогательные контакты	NA8-1600	C04 (базовая комплектация) (4НО/НЗ)			☐ C06 (6НО/НЗ) (только для AC) ☐ N3 (3НО+3НЗ) (только для AC)						
	NA8 2500...7500	C04 (базовая комплектация) (4НО/НЗ)			☐ C06 (6НО/НЗ) ☐ N4(4НО+4НЗ) ☐ N5 (5НО+5НЗ)						
Дополнительные опции											
Расцепитель минимального напряжения		☐ UVT				☐ UVTD (с задержкой времени)					
		☐ AC230В ☐ AC400В									
Контакты положения выключателя в корзине		☐ Да ☐ Нет									
Аксессуары присоединений		☐ Межфазные перегородки				☐ Расширитель полюсов (NA8-1600)					
Дополнительные функции и аксессуары расцепителя		Внешние датчики тока:			☐ Внешний трансформатор тока NEC защиты проводника рабочей нейтрали N Для исполнения 3P + N необходимо выбрать внешний трансформатор для защиты нейтрали N;						
					☐ Суммирующая рамка LEC защиты от тока утечки (для In ≤ 3200) Для защиты от тока утечки необходимо выбрать суммирующую рамку LEC (поставляется только для выключателей на номинальный ток до 3200А);						
		☐ Трансформатор тока WEC для защиты от замыканий на землю ☐ Для защиты от замыкания на землю необходимо выбрать дополнительный трансформатор тока защиты от замыкания на землю на соответствующий номинальный ток.							☐ Функция контроля нагрузки		
		☐ Дополнительные входы/выходы (3DO, 4DO или 2DI, 2DO сигнал DI: 230 В переменного тока (стандартно, другие по выбору); 110 В постоянного тока. Для DO требуется модуль PSU-1 DC 24 В и релейный модуль RU-1.									
		☐ Функция логической селективности ZSI Для реализации функции ZSI требуются также модуль PSU-1 и модуль RU-1.									
		☐ Контакт готовности к включению				☐ Счетчик коммутаций					
Устройства блокировки		☐ Блокировка кнопок включения и отключения			☐ 1 замок и 1 ключ ☐ 2 замка и 1 ключ		☐ 3 замка и 2 ключа				
Механическая взаимоблокировка		☐ Блокировка гибкими тросами (2 выключателя: 2 ввода)				☐ Блокировка гибкими тросами (3 выключателя: 2 ввода + секционный)					
Дополнительные модули		☐ Внешний блок питания PSU-1				☐ Релейный модуль RU-1					

Примечания:

Характеристики и защиты расцепителей приведены в каталоге

Стандартный комплект поставки стационарного выключателя: выключатель, вспомогательные контакты, сигнальный контакт, моторный привод, катушка включения, независимый расцепитель, боковые монтажные элементы, рамка двери, руководство по эксплуатации.

Стандартный комплект поставки выкатного выключателя: выкатной выключатель, корзина с рукояткой вката/выката, вспомогательные контакты, сигнальный контакт, контакты положения выключателя в корзине, моторный привод, катушка включения, независимый расцепитель, рамка двери, руководство по эксплуатации.